

Technische Daten



Holzleim Bakit NF

- lösemittelfrei
- wasserfest
- geprüft D3 nach EN 204 und B3 nach DIN 68 602
- leicht zu handhabende Weichkunststoffflasche
- sehr emissionsarm EC 1 nach GEV

Eigenschaften und Einsatzgebiete	Lösemittelfreier, sehr emissionsarmer, wasserfester Holzleim auf Dispersionsbasis zur Verklebung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden, Schichtstoffbelägen, Spanplatten und anderen Holzverleimungen.	
Technische Daten	Farbe	weiß
	Anwendungsgebiet	innen
	Verbrauch	je nach Stärke von Nut und Feder: 750 g für ca. 25 lfm
	Mindestbodentemperatur	+17°C
	Fußbodenheizung	geeignet
	Kennzeichnung nach GefStoffV	kennzeichnungsfrei
	GISCODE	D 1 nach TRGS 610
	EMICODE	EC 1 nach GEV
	Lagerung	frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig
	*	Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.
Verarbeitung	Bakit NF je nach Herstellerangaben in Streifen in die Nut bzw. Feder der Fertigparkett-Elemente, Laminatböden oder Spanplatten spritzen und danach sofort die Elemente zusammenfügen.	
Reinigung	Leimrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.	
Zur Beachtung	Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und sind als allgemeine Hinweise zu verstehen. Eine Haftung für das Gelingen der Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die Baustellenbedingungen und die sachgemäße Verarbeitung keinen Einfluss haben. Auf alle Fälle empfiehlt sich vor der Anwendung ein praktischer Versuch.	
Verpackung/Palettierung	Verpackung 42 Kartons je 12 x 750 g Kunststoffflaschen	Artikelnummer 60168
Stand	Wbg., 05.02.04	