

Technisches Merkblatt

JEP 320 Pflegemittel für geölte Böden

Produktbeschreibung

JEP 320 ist eine rückfettende Fußbodenseife zur Feuchtreinigung geölter Holzoberflächen. **JEP 320** reinigt und regeneriert geölte Oberflächen. **JEP 320** wird dem Wischwasser beigegeben, regelmäßige Anwendung schützt geölte Böden vor Verschleiß und verlängert die Pflegeintervalle. Bei Böden mit leichter oder mittlerer Beanspruchung wird die Behandlung des Bodens mit Pflegeöl durch die Anwendung von **JEP 320** herausgezögert oder überflüssig.

Vorbehandlung

Den Boden vor der Feuchtreinigung staubsaugen. Für die regelmäßige Reinigung geölter Böden stets trockene Reinigungs-methoden anwenden.

Auftragen

JEP 320 wird dem Wischwasser beigemengt. Mit einem sauberen, gut ausgewrungenen Mopp nebelfeucht wischen. Den Boden nach der Behandlung nicht nochmals mit Wasser reinigen. Geölte Oberflächen haben nach der Feuchtreinigung stets ein etwas mattes Erscheinungsbild. Falls gewünscht, kann der Boden mit einem trockenen Baumwolltuch leicht wieder aufpoliert werden.

Bitte stets die Dosierungsanweisung beachten. Keine Wasserpfützen auf dem Holzboden stehen lassen!

Reinigung

Den Wischmopp sorgfältig mit warmem Wasser ausspülen.

Gesundheit und Umwelt

JEP 320 ist weder gesundheits- noch umweltschädlich. Beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Inhalt: Verseiftes Kieferöl

PH: Konzentrat 9,0-9,5
Verdünnt 8,5-9,0

Dosierung: 1 Teil **JEP 320** auf 20 Teile Wasser (20°C).

Lagerung: Bis zu 5 Jahre bei 5 bis 25°C in ungeöffneter Verpackung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frostfrei lagern.

Verpackung: PE-Gebinde 5 und 1 Liter.