

## G-Park 3-Schicht Antikdiele Eiche QCXE (Tabelle 2)

### Oberseite der Diele

Merkmal	
<b>Gesunder Splint</b>	zulässig
<b>Äste</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Windrisse</b>	99,0% der Dielen müssen frei von Windrissen sein
<b>Risse</b>	zulässig, jedoch fachmännisch gespachtelt
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig
<b>Gesunder Kern</b>	zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	bedingt durch das natürliche Wachstum unbegrenzt zulässig
<b>Kittstellen</b>	zulässig (passender Holzton bzw. schwarz gespachtelt je nach Produkt)
<b>Stapellatten-Markierung</b>	zulässig
<b>Hobelschläge</b>	zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

### Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.