

## Sortierungsbeschreibung

Terrassendiele Thermoeseche FSC® - Mix

<b>Merkmale</b>	<b>Sichtseite der Diele</b>
<b>Kernholz</b>	nicht zulässig
<b>Äste</b>	vereinzelte kleinere fest verwachsene Äste bis 3cm zulässig
<b>Risse</b>	innerhalb der Diele: - mind. 90% der Dielen müssen riss frei sein - max. 10% der Dielen dürfen vereinzelte Risse bis max. 0,2 m aufweisen. Kopfrisse: - bis max. 5 cm Länge zulässig <sup>2</sup>
<b>Rindeneinwuchs</b>	vereinzelte Rindeneinschlüsse oder ähnliche Verwachsungen, wenn fest verwachsen, zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Krümmung</b>	max. 1% Längskrümmung zulässig
<b>Stapellattenmarkierung</b>	mind. 97% der Dielen müssen frei von Stapellattenmarkierungen sein
<b>Farbunterschiede</b>	harmonisches Farbbild – Farbabweichungen erlaubt
<b>Mineralische Einschlüsse</b>	holztypisch und zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	mind. 95% der Dielen müssen frei von Pinholes bzw. Fraßgängen sein
<b>Drehwuchs</b>	zulässig
<b>Oberfläche</b>	vereinzelte Hobelschläge, bzw. raue oder nicht ausgehobelte Stellen sind zulässig
<p>Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Sichtseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Sortierungstoleranzen und auch -fehler zu erlauben, dürfen 5% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen, die andere Merkmale aufweisen, sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.</p>	
<p><b>Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und untenliegende Kanten):</b></p>	
<p>Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig, solange diese nicht die Haltbarkeit der Diele beeinträchtigen.</p>	