

Technisches Datenblatt

Lamparkett Eiche RUSTIKAL / GESTREIFT

Merkmale	
Aufbau	massiv
Gesamtstärke	10mm
Profilierung	glattkantig (ohne seitliche Profilierung)
Stab-Abmessung	50 x 250mm
Oberfläche	roh
Holzfeuchte	7-11 %
Verlegung	vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettklebstoff
Verlegemuster	<ul style="list-style-type: none"> - Schiffsboden - Fischgrät - Würfel - englischer Verband
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> - lose (einzel) Stäbe - Stäbe als Verlegeelement auf Netz geklebt (nur englischer Verband)
Fußbodenheizung	Geeignet (gesondertes Merkblatt beachten)
Wärmedurchlasswiderstand	0,0475 m ² K/W
Gewicht	ca. 7,5 kg/m ²
Fertigungsnorm	EN 13227
Brandschutzklasse	Cfl-s1 gemäß EN 14342 Tabelle1
<p>Bei der Holzart Eiche rustikal-gestreift handelt es sich um eine charakterstarke lebhaftige Mischsortierung mit gesunden Ästen <math>\leq 10\text{mm}</math> und schwarzen Ästen <math>\leq 8\text{mm}</math>. Splint sowie natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Rissen und Rindeneinwuchs. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.</p> <p>Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitete (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen, die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.</p>	