

## | 1-Komponenten-Sicherheitsklebstoff, meistert Klimaschwankungen und hält auch höchsten Belastungen stand |

### Produkteigenschaften:

- Hohe Feuchtebeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Sicherheit bei intensiver Nutzung (z. B. in Krankenhäusern, Flughäfen, Einkaufszentren)
- Sehr hohe mechanische Belastbarkeit (z. B. bei Gabelstaplerverkehr)
- Schnelle Belagsarretierung
- Hohe Klebkraft
- Kein Anmischen erforderlich
- Kurze Ablufzeit
- Für innen und außen

### Haupteinsatzgebiete:

- Mehr Verlegesicherheit: auch geeignet bei klimatischen Belastungen wie z. B. Temperaturschwankungen durch bodentiefe Fenster oder einen höheren Feuchteintrag, z. B. im Eingangsbereich sowie für Böden mit intensiver Nutzung oder mechanischer Belastung.

### Das bedeutet für Sie:

- Hält höchsten Anforderungen stand, die zuverlässigste Lösung für kritische Verlegesituationen schnelle und sichere Verarbeitung als 1-Komponentenklebstoff sofort gebrauchsfertig hohe Sicherheit bei intensiver Nutzung (z.B. Krankenhäuser, Flughäfen, Einkaufszentren).



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

**Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)